

EPB fiche: rijwoning
E-peil E28



Beschrijving van de woning

	
<u>Beschermd volume</u>	<p>905 m³</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen kelder of kruipkelder • Gevelsteen • Hellend dak, aanbouw met plat dak • Oriëntatie Noord-Oost • Compactheid: 2.11
<u>Isolatie</u>	<ul style="list-style-type: none"> • 12 cm PIR isolatie in spouwmuur • 10 cm gespoten PUR isolatie op vloerplaat • 16 cm PUR op plat dak • 22 cm minerale wol isolatie in hellend dak
<u>Beglazing</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium ramen met hoogrendements beglazing U=0.6 W/m²K en zonnefactor g= 0.53
<u>Installaties</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Centrale verwarming met condenserende aardgasketel en vloerverwarming • Ventilatiesysteem D met vraagsturing en inregelrapport • Fotovoltaïsche panelen voor opwekking stroom: 4760 Wp
<u>Luchtdichtheidstest volgens STS-P 71-3</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Lekdebiet bij 50 Pa: v50= 4.93 m³/h/m²
<u>Bouwknopen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Optie B
<u>Resultaat</u>	E28, K30, netto-energie behoefte 28 kWh/m²